

# PRODUKTBESCHREIBUNG

TARGET-EAGLE FA200-SP Fallscheibenanlage | Version 1.0 | Stand 19.07.2026

## Produktübersicht

Komplette Fallscheibenanlage mit fünf selbstheilenden X-200-Kunststoffscheiben. Die Variante FA200-SP nutzt ein zentrales mechanisches Rückstellsystem zum schnellen Aufrichten aller Scheiben; FA200-SP1 ist die vereinfachte Ausführung ohne Rückstellsystem.



*FA200-SP Fallscheibenanlage mit mechanischem Rückstellsystem.*

Die Anlage kombiniert die etablierten TARGET-EAGLE X-200-Kunststoffscheiben mit einer robusten Holz-Metall-Trägerkonstruktion und einer mechanisch betätigten Rückstellfunktion. Sie ist für dynamische Zielwechsel und wiederholte Trainingsabläufe auf einem geeigneten Schießstand vorgesehen.

## Vorteile auf einen Blick

|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fünf selbstheilende Zielscheiben</b><br>X-200-Kunststoffscheiben mit 200 mm Durchmesser und 15 mm Materialstärke.                                             | <b>Zentrales Rückstellen</b><br>Bei FA200-SP werden alle Scheiben über einen mechanischen Rückstellhebel wieder aufgerichtet.     |
| <b>Wirtschaftliche Trainingslösung</b><br>Kunststoffscheiben reduzieren bei geeigneter Nutzung Wartungs- und Ersatzaufwand gegenüber vielen reinen Stahlösungen. | <b>Modulare Komponenten</b><br>Zielscheiben und ausgewählte Befestigungskomponenten sind auch einzeln als Ersatzteile erhältlich. |

## 1. Modelle und Lieferumfang

| Modell           | Ausführung                                        | Beschreibung / Lieferumfang                                                                                                                                                                  |
|------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FA200-SP</b>  | Trainingsanlage mit mechanischem Rückstellsystem  | <b>5 × X-200-Zielscheiben; Holzgestell; seitliche Metall- und Drehkomponenten; zentrales mechanisches Rückstellsystem. Der genaue Montage- und Versandzustand wird im Angebot bestätigt.</b> |
| <b>FA200-SP1</b> | Trainingsanlage ohne mechanisches Rückstellsystem | <b>5 × X-200-Zielscheiben; Holzgestell; seitliche Metall- und Drehkomponenten; ohne zentrales Rückstellsystem. Der genaue Montage- und Versandzustand wird im Angebot bestätigt.</b>         |
| <b>ST50100M</b>  | Set seitlicher Metallverbindungen                 | <b>2 seitliche Verbindungselemente für Holzprofile 100 × 50 mm. Nur enthalten, wenn im Lieferumfang ausdrücklich genannt oder separat bestellt.</b>                                          |

## Technische Daten

|                                     |                                                                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zielscheiben</b>                 | 5 × X-200 selbstheilende Kunststoff-Zielscheiben                                |
| <b>Scheibendurchmesser / Stärke</b> | 200 mm / 15 mm je Zielscheibe                                                   |
| <b>Anlagengewicht</b>               | ca. 30 kg einschließlich Holzgestell                                            |
| <b>Trägerquerschnitt</b>            | Holzprofile 100 × 50 mm in der dokumentierten Beispielkonfiguration             |
| <b>Rückstellmechanismus</b>         | mechanisches Metall-Rückstellsystem bei FA200-SP; bei FA200-SP1 nicht enthalten |
| <b>Standardfarbe der Scheiben</b>   | Milchweiß                                                                       |
| <b>Hersteller der Gesamtanlage</b>  | SP Services GmbH                                                                |
| <b>Produktmarke</b>                 | TARGET-EAGLE                                                                    |

## 2. Funktion und vorgesehener Trainingseinsatz

Nach dem Treffer schwenkt die jeweilige Zielscheibe in die untere Position. Bei FA200-SP werden anschließend alle fünf Scheiben über den zentralen mechanischen Hebel wieder in die Ausgangsposition gebracht. Dadurch sind flüssige Trainingssequenzen mit kürzeren Unterbrechungen möglich.

Die Anlage ist für dynamisches Fallscheibentraining und Trainingskonzepte mit schnellen Zielwechseln ausgelegt. Die Bezugnahme auf eine Sportdisziplin ersetzt weder die jeweils geltende Sportordnung noch die Standzulassung oder Betreiberfreigabe.

## Technische Einsatzbedingungen

- Für die verbauten X-200-Zielscheiben ist ausschließlich Fabrikmunition mit Vollmantelgeschoss (FMJ) im Kaliberbereich .22 lfb bis .45 ACP sowie .223 Rem. bei einer Mindestschussdistanz von 2 m freigegeben.
- Selbstgeladene oder wiedergeladene Munition wurde nicht getestet und ist nicht freigegeben. Hart-/Stahlkern-, Leuchtpur-, Brand-, panzerbrechende und explosive Munition ist ausgeschlossen.
- Einsatz ausschließlich auf einem geeigneten und rechtmäßig betriebenen Schießstand mit geeignetem Kugelfang und Betreiberfreigabe.
- Zielscheiben, Drehpunkte, Rückstellsystem, seitliche Verbinder, Holzprofile, Befestiger und Sicherungsteile müssen der schriftlich bestätigten Konfiguration entsprechen.
- Vor jeder Nutzung die Gesamtanlage auf Risse, Ausbrüche, bleibende Verformung, lose Verbindungen, beschädigte Drehpunkte, eingeschränkte Rückstellbewegung und instabilen Stand prüfen.

### **Standzulassung bleibt maßgeblich**

Die Geschosse durchdringen die Kunststoffscheiben und müssen vom vorhandenen Kugelfang des Schießstands aufgenommen werden. Ob die Anlage innerhalb einer bestehenden Standzulassung eingesetzt werden darf, ist durch den Betreiber für die konkrete Konfiguration zu prüfen.

## 3. Hersteller und Produktverantwortung

|                                      |                                                                                               |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hersteller</b>                    | SP Services GmbH, Kanalstraße 2, 63785 Obernburg a. Main, Deutschland                         |
| <b>Elektronischer Kontakt</b>        | anfrage@target-eagle.com                                                                      |
| <b>Verkäufer und Vertragspartner</b> | SP Services GmbH                                                                              |
| <b>Produktidentifikation</b>         | FA200-SP oder FA200-SP1, Angebots-/Bestellreferenz und bestätigte Lieferkonfiguration         |
| <b>Ersatzkomponenten</b>             | Nur für die jeweilige Anlagenkonfiguration bestätigte Zielscheiben und Komponenten verwenden. |

## 4. Produktfotos und Prüfbeispiele



FA200\_SP



FA200\_SP1



X-200-Zielscheibe mit Sockelkomponenten.



Beispiel einer Zielscheibe nach wiederholtem Beschuss.

Die Aufnahmen dokumentieren Beispielkonfigurationen und sichtbare Verschleißbilder. Sie begründen keine Garantie für eine bestimmte Lebensdauer oder Schusszahl. Der tatsächliche Verschleiß hängt von Munition, Distanz, Trefferverteilung, Temperatur, Montage und Standbedingungen ab.

### Angebot anfragen

Nennen Sie gewünschtes Modell, Stückzahl, Lieferort und die geplante Schießstandkonfiguration. Preis, Versand, Lieferzeit, Montagezustand und Lieferumfang werden im individuellen Angebot bestätigt. Kontakt: [anfrage@target-eagle.com](mailto:anfrage@target-eagle.com) · [www.target-eagle.com](http://www.target-eagle.com)