

PRODUKTDATENBLATT

SP TARGET-EAGLE Kunststoff-Trainingsziele und Zubehör | Version 1.6 | Stand 02.08.2026

Produktübersicht

Kunststoff-Trainingsziele der D- und X-Serie mit passenden Sockeln, Verbindern und Adaptern für flexible Trainingsaufbauten.

SP TARGET-EAGLE bietet acht Standardgrößen von 50 bis 200 mm. Zielscheiben, Sockel und Verbinder lassen sich passend zum geplanten Aufbau kombinieren. Sonderformen und Sonderfarben sind auf Anfrage möglich.



Produktbeispiel: Zielscheiben, Sockel und Halterungskomponenten.

Material und Eigenschaften

Selbstheilendes Material* Einschusskanäle können sich bei der eingesetzten Materialausführung weitgehend wieder schließen.	UV-beständig* Laut Herstellerinformation für wiederholte Sonneneinstrahlung und Außeneinsatz vorgesehen.
Witterungsbeständig* Beständig gegenüber Feuchtigkeit und üblichen wechselnden Witterungseinflüssen.	Praxistest* Rund 500 Schuss 9 mm auf etwa 10 mm Trefferfläche; im dokumentierten Test keine strukturelle Beschädigung des Prüfmusters.

** Die Angaben gelten ausschließlich für die jeweils geprüfte beziehungsweise vom Hersteller dokumentierte Materialausführung und die zugehörigen Prüfbedingungen. Das konkrete Verhalten kann je Modell, Charge, Munition, Auftreffleistung, Distanz, Montage, Temperatur, Witterung und Trefferverteilung abweichen. Es handelt sich nicht um eine Garantie für eine bestimmte Lebensdauer, Schusszahl, Rückprallfreiheit oder uneingeschränkte Außenverwendung.*



1. D-Serie – Kunststoff-Trainingsscheiben

Modell	Bild	Produkt	Kerndaten	Lieferumfang	Montage / Referenz
D-50		Kunststoff-Trainingsscheibe D-Serie	Ø 50 mm · 15 mm · 50 g · Milchweiß	1 Zielscheibe; Halterung separat	Geeignete Scharnier-/Fallzielhalterung TE-UL-D50
D-80		Kunststoff-Trainingsscheibe D-Serie	Ø 80 mm · 15 mm · 110 g · Milchweiß	1 Zielscheibe; Halterung separat	Geeignete Scharnier-/Fallzielhalterung TE-UL-D80
D-100		Kunststoff-Trainingsscheibe D-Serie	Ø 100 mm · 20 mm · 220 g · Milchweiß	1 Zielscheibe; Halterung separat	Geeignete Scharnier-/Fallzielhalterung TE-UL-D100
D-150		Kunststoff-Trainingsscheibe D-Serie	Ø 150 mm · 20 mm · 480 g · Milchweiß	1 Zielscheibe; Halterung separat	Geeignete Scharnier-/Fallzielhalterung TE-UL-D150
D-200		Kunststoff-Trainingsscheibe D-Serie	Ø 200 mm · 15 mm · 840 g · Milchweiß	1 Zielscheibe; Halterung separat	Geeignete Scharnier-/Fallzielhalterung TE-UL-D200

Die D-Serie umfasst fünf Zielgrößen für unterschiedliche Zielbilder und Trainingsanforderungen. Die konkrete Halterung wird passend zum vorgesehenen Aufbau ausgewählt und im Angebot bestätigt.



2. X-Serie – Mehrzweck-Trainingszieltafeln ohne Sockel

Modell	Bild	Produkt	Kerndaten	Lieferumfang	Montage / Referenz
X-100		Mehrzweck-Trainingszieltafel X-Serie	Ø 100 mm · 20 mm · 210 g · Milchweiß	1 Zieltafel ohne Sockel	DZ501 oder bestätigte Alternative TE-UL-X100
X-150		Mehrzweck-Trainingszieltafel X-Serie	Ø 150 mm · 20 mm · 430 g · Milchweiß	1 Zieltafel ohne Sockel	DZ501 oder bestätigte Alternative TE-UL-X150
X-200		Mehrzweck-Trainingszieltafel X-Serie	Ø 200 mm · 15 mm · 800 g · Milchweiß	1 Zieltafel ohne Sockel	DZ501 oder bestätigte Alternative TE-UL-X200
Farben und Sonderausführungen Standardfarbe der Zielmodelle ist Milchweiß. Sonderfarben wie Schwarz, Grün oder Gelb sind ab einer Mindestbestellmenge von 50 Stück je Modell und Farbe möglich. Sonderformen bis etwa 800 × 400 mm können angefragt werden; Materialstärke, Befestigung und Lieferumfang werden individuell festgelegt.					

3. Sockel, Verbinder und Zubehör

Modell	Bild	Produkt	Kerndaten	Lieferumfang	Einheit
DZ501		Multifunktionaler Kunststoffsockel	90 × 85 × 35 mm · Schwarz	1 Sockel, 4 Befestigungsstifte, 4 Befestigungsringe, 2 Trägerplatten	1 Set
DF150G		Stahlziel mit seitlicher Kunststoffabdeckung	Ø 150 mm · Gesamtdicke 43 mm · Stahlplatte 8 mm · 1.490 g	1 Baugruppe einschließlich Stahlziel; Befestiger nach Angebot	1 Stück
DF150		Ersatz-Kunststoffabdeckung	Ø 150 mm · Dicke 35 mm · 490 g	1 Ersatzabdeckung	1 Stück
DF200G		Stahlziel ohne Seitenschutz	Ø 200 mm · Gesamtdicke 43 mm · Stahlplatte 8 mm · 2.090 g	1 Baugruppe einschließlich Stahlziel; Befestiger nach Angebot	1 Stück
ST3040		Multifunktionaler Dreizege-Verbinder	260 × 150 × 46 mm · Wandstärke 8 mm · 580 g · für Holzprofile 30 × 40 mm	1 Verbinder	1 Stück
ST50100		Mehrzweck-Zielständerverbinder	290 × 220 × 150 mm · Wandstärke 6 mm · 1.600 g · für Holzprofile 50 × 100 mm	2 Verbinder	1 Set
DZJ090		Multifunktions-Adapterplatte	90 × 90 × 15 mm	1 Adapterplatte, 4 Befestigungsstifte, 4 Befestigungsringe, 1 Trägerplatte	1 Set

Zubehör und Halterungen werden nur als vollständig bestätigte Konfiguration angeboten. Maßgeblich sind Zielmodell, Befestiger, Sicherungsteile, Holz- oder Metallquerschnitt, Bewegungsfunktion und die Bedingungen des Schießstands.



4. Technische Einsatzbedingungen

Freigegebene Munition und Minstdistanz

Die Freigabe gilt für alle Standardmodelle der D- und X-Serie. Zulässig ist ausschließlich Fabrikmunition mit Vollmantelgeschoss (FMJ) im Kaliberbereich .22 lfb bis .45 ACP sowie .223 Rem. Die Mindestschussdistanz beträgt 2 m, auch bei .223 Rem. Selbstgeladene oder wiedergeladene Munition wurde nicht getestet und ist nicht freigegeben.

- Hart-/Stahlkern-, Leuchtspur-, Brand-, panzerbrechende und explosive Munition ist ausgeschlossen.
- Einsatz ausschließlich auf einem zugelassenen Schießstand mit Betreiberfreigabe, geeignetem Kugelfang und festgelegtem Sicherheitsbereich.
- Nur schriftlich bestätigte Kombinationen aus Ziel, Sockel, Verbinder, Befestigern, Sicherungsteilen und Trägerkonstruktion verwenden.
- Sonderformen, geänderte Materialien, abweichende Halterungen oder andere Munitionsarten benötigen eine separate schriftliche Freigabe.

5. Prüfung, Pflege und Austausch

- Vor jeder Nutzung Ziel, Abdeckung, Befestiger, Sockel, Verbinder und Träger auf Risse, Ausbrüche, bleibende Verformung, lose Verbindungen und instabilen Stand prüfen.
- Nach außergewöhnlicher Belastung, Montageänderung oder erkennbarer Veränderung eine zusätzliche Prüfung durchführen.
- Komponenten mit Rissen, Ausbrüchen, bleibender Verformung, gelösten Befestigungspunkten, beschädigten Halterungen oder fehlenden Sicherungsteilen sofort aussondern.
- Produkte trocken, sauber und vor dauerhafter extremer Temperatur- oder UV-Belastung geschützt lagern, soweit die konkrete Ausführung keine abweichende Herstellerangabe enthält.

6. Bestellung und Kontakt

Für ein unverbindliches Angebot nennen Sie bitte Modell, Stückzahl, Lieferort und die gewünschte Halterung beziehungsweise den vorhandenen Aufbau. Fotos oder Skizzen können Sie direkt mitsenden.

Anfrage

anfrage@target-eagle.com | www.target-eagle.com

Hersteller: LBN Co., Ltd., China. Einführer, verantwortlicher Wirtschaftsakteur in der EU, Verkäufer und Vertragspartner: SP Services GmbH, Kanalstraße 2, 63785 Obernburg am Main, Deutschland.